

FORGES-Agri – Attraktive Lösungen für den Landwirt

Die Produkte von **Forges-Agri** bieten eine Vielfalt an architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten. Diese werden durch die grosse Auswahl von unterschiedlichen Profiformen und attraktiven Farben erzielt. Die

in der Lieferübersicht dargestellten Produkte sind für den Agrarmarkt konzipiert und werden seit vielen Jahren erfolgreich angewendet. Andere Querschnitte und Beschichtungen erhalten Sie gerne auf Anfrage.




Trapezprofile

| | | Band [mm] | Dicke [mm] | Gewicht [kN/m ²] | Länge max. [m] | Einsatz |
|----------------------------------|--|-----------|------------|------------------------------|----------------|--------------|
| 32/207 B | | 1185 | 0,63 | 0,0577 | 12,80 | WAND |
| | | | 0,75 | 0,0687 | | |
| | | | 1,00 | 0,0916 | | |
| 35/250 T | | 1185 | 0,63 | 0,0597 | 12,80 | DACH WAND |
| | | | 0,75 | 0,0711 | | |
| | | | 1,00 | 0,0948 | | |
| 39/333 T | | 1185 | 0,63 | 0,0593 | 12,80 | DACH |
| | | | 0,75 | 0,0706 | | |
| | | | 1,00 | 0,0948 | | |
| 45/333 T | | 1220 | 0,63 | 0,0603 | 15,00 | DACH |
| | | | 0,75 | 0,0718 | | |
| | | | 1,00 | 0,0958 | | |
| 153/280 153/280 | | 1500 | 0,75 | 0,1071 | 24,00 | DACH |
| | | | 0,88 | 0,1257 | | |
| | | | 1,00 | 0,1428 | | |
| | | | 1,25 | 0,1758 | | |

Sandwichelemente

PROMISOL/ONDATHERM ... Brandschutz nach Normen der kantonalen Gebäudeversicherung! Mit PROMISOL/ONDATHERM ersparen Sie sich Ärger und Umtriebe!



| | | Dicke [mm] | U-Wert $\lambda=0,025$ W/(m.K) | Zulassung | Länge max. [m] | Einsatz |
|---|------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| PROMISOL 1001 TS ONDATHERM 1040 TS | | 30 | 0,76 | VKF BKZ 5.2 AEAI I-I 5.2 | 16,00 | DACH WAND |
| | | 40 | 0,58 | | | |
| | | 50 | 0,47 | | | |
| | | 60 | 0,40 | | | |
| | | 80 | 0,30 | | | |
| | | 100 | 0,24 | | | |
| PROMISOL 1001 TH ONDATHERM 1040 TH | | 30 | 0,76 | VKF BKZ 5.2 AEAI I-I 5.2 | 16,00 | DACH |
| | | 40 | 0,58 | | | |
| | | 50 | 0,47 | | | |
| | | 60 | 0,40 | | | |
| | | 80 | 0,30 | | | |
| | | 100 | 0,24 | | | |
| PROMISOL 1003 B | | 30 | 0,82 | VKF BKZ 5.2 AEAI I-I 5.2 | 16,00 | WAND |
| | | 40 | 0,62 | | | |
| | | 50 | 0,50 | | | |
| | | 60 | 0,41 | | | |
| | | 80 | 0,31 | | | |
| | | 100 | 0,25 | | | |
| 120 | 0,20 | | | | | |

Für Räume mit hoher Luftfeuchte (zum Beispiel Mast- und Zuchtbetriebe)

PROMISOL/ONDATHERM erfüllt die Brandkennziffer 5.2 nach der VKF Brandschutznorm 1993 und entspricht der BUWAL Stoffverordnung 814.013/2001 d.h. frei von ozonschädigendem FCKW und HFCKW.